

化学品安全技术说明书



Das Original

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress
修订日期: 2025/08/22 依据标准: GB/T 16483, GB 30000.1-2024
最初编制日期: 2020/09/07 版本: 5.0
取代: 2024/08/01

第 1 部分 化学品及企业标识

产品名称 : DIRKO™ HT Black ProfiPress
产品代码 : 116.851 (200 ml)
产品推荐及限制用途 : 密封胶

制造商 (德国)

公司 : ElringKlinger AG
地址 : Dettingen/Erms / Max-Eyth-Straße 2
邮政编码 : 72581, GERMANY
电子邮件地址 : det.iam.sdb@elringklinger.com
网站 : <https://www.elringklinger.com>

制造商 (中国)

公司 : ElringKlinger China Ltd.
地址 : SND, Suzhou, Jiangsu Province / No. 660 Lushan Road
邮政编码 : 215129, PR of China
电子邮件地址 : Info.cn@elringklinger.com
网站 : <https://www.elringklinger.com>

供应商 (中国)

企业应急电话 : +1 872 5888271 (EKA)

第 2 部分 危险性概述

GHS 分类

物理性危害 : 气溶胶 3
健康危险 : 皮肤过敏 1
特异性靶器官毒性-反复接触 1
环境危害 : 未分类

上述记载的其他危险性, 分类不适用或无法分类

标签要素

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress

修订日期: 2025/08/22

最初编制日期: 2020/09/07

取代: 2024/08/01

象形图 (GHS-UN)

:



GHS07

GHS08

警示语 (GHS-UN)

: 危险

危险说明 (GHS-UN)

: 压力容器: 遇热可爆炸。(H229)
可能导致皮肤过敏反应。(H317)
长期或反复接触会对器官造成伤害。(H372)

防范说明 (GHS-UN)

般措施

: 如需求医: 随身携带产品容器或标签。(P101)
儿童不得接触。(P102)

预防措施

: 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。(P210)
切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用。(P251)
不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。(P260)
处理后要彻底洗手。(P264)
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。(P270)
受污染的工作服不得带出工作场地。(P272)
戴防护手套。(P280)

应急措施

: 如感觉不适, 须求医/就诊。(P314)
如皮肤沾染: 用水充分清洗 (P302+P352)
如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。(P333+P313)
沾染的衣服清洗后方可重新使用。(P363)

贮存

: 防日晒。不可暴露在超过 50° C / 122° F 的温度下。
(P410+P412)

不导致分类的其他危害

使用条件下形成的物质:

名称	含量	化学式	CAS 编号	EC 编号
2-戊酮肟	≤ 5	C5H11NO	623-40-5	484-470-6
乙醇	≤ 1	C2H6O	64-17-5	200-578-6

第 3 部分 成分/组成信息

产品形态

: 混合物

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress

修订日期: 2025/08/22

最初编制日期: 2020/09/07

取代: 2024/08/01

名称	含量	化学式	CAS 编号	EC 编号
石英	20 - < 50	SiO ₂	14808-60-7	238-878-4
0,0',0"-乙烯硅次基三(2-戊酮肟)	1 - < 5	C ₁₇ H ₃₃ N ₃ O ₃ Si	58190-62-8	700-810-0
0,0',0"-甲基硅次基三(2-戊二酮肟)	1 - < 5	C ₁₆ H ₃₃ N ₃ O ₃ Si	37859-55-5	484-460-1
3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺	0.1 - < 1	C ₉ H ₂₃ N ₃ O ₃ Si	919-30-2	213-048-4
八甲基环四硅氧烷	0.01 - < 0.079	C ₈ H ₂₄ O ₄ Si ₄	556-67-2	209-136-7

第 4 部分 急救措施

急救

- 一般急救措施 : 如感觉不适, 须求医/就诊。
- 吸入 : 将患者从污染区域转移至空气新鲜处 - 如感觉不适, 须求医/就诊。
- 皮肤接触 : 脱去所有受污染的衣物或鞋子 - 以肥皂水清洗 - 起红斑或刺激时, 通知医生
- 眼睛接触 : 立即将眼皮拨开以清水冲洗 (至少 15 分钟)
- 食入 : 以清水冲洗口腔 - 如感觉不适 须求医/就诊。如误吞咽, 不得催吐。

最重要的症状和健康影响

- 皮肤接触后症状/损伤 : 可能导致皮肤过敏反应。
- 症状/损伤 : 长期或反复接触会对器官造成伤害。

关于紧急医疗救助或特殊处理的提示

称为对症治疗。

第 5 部分 消防措施

灭火剂

- 合适的灭火剂 : 二氧化碳 (CO₂)
泡沫
粉末
水喷雾

特别危险性

- 火灾隐患 : 压力容器: 遇热可爆炸。
- 燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物 : 热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。
碳氧化物 (CO、CO₂)
无定型二氧化硅

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress
修订日期: 2025/08/22
最初编制日期: 2020/09/07
取代: 2024/08/01

灭火注意事项及防护措施

- 灭火方法 : 火災時: 安全許可下, 設法堵塞洩漏
以水喷雾来冷却暴露在高温中的容器
- 消防时的防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动
独立的呼吸防护装置
完整的身体防护

第 6 部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处理程序

- 应急处理程序 : 确保充分通风
勿呼吸蒸气
- 大量泄露时:
仅限有资质的人员在穿戴适当防护装备的情况下进行处理
- 防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动
更多信息请参考第 8 部分“接触控制/个体防护”

环境保护措施 : 不得让本产品环境中扩散

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 清除方法 : 以大量的水冲洗无法回收的残余物
- 收容方法 : 使用沙子/蛭石/土壤吸收泼溅出来的物质
置于贴有标签的容器中并依据安全作业程序清除

防止发生次生灾害的预防措施

- 其他信息 : 依据现行法规清除受污染的物质

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置

- 安全处置注意事项和措施 : 确保工作点通风良好
避免接触皮肤及眼睛
不要吸入蒸气/喷雾
穿戴適當的防護衣物
远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟
切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用
- 卫生措施 : 不得在工作场所进食、饮水或吸烟
接触本产品后务必洗手
立即脫去污染的衣物並洗滌, 之後再使用

储存

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress
修订日期: 2025/08/22
最初编制日期: 2020/09/07
取代: 2024/08/01

储存条件 : 密闭保存, 保持干燥
仅保存於原始容器中凉爽、充分通风處
避免高温与太阳直晒。不可暴露在超过 50° C / 122° F 的温度下。
遠離食物、飲料和動物飼料原料

第 8 部分 接触控制和个体防护

职业接触限值化学品分类 (CN)

石英 (14808-60-7)

中文名 : 矽尘
英文名 : Silica dust
PC-TWA (mg/m³) 总尘 : 10 % ≤ 游离 SiO₂ 含量 ≤ 50 %: 1 mg/m³
50 % < 游离 SiO₂ 含量 ≤ 80 %: 0.7 mg/m³
游离 SiO₂ 含量 > 80 %: 0.5 mg/m³
PC-TWA (mg/m³) 呼尘 : 10 % ≤ 游离 SiO₂ 含量 ≤ 50 %: 0.7 mg/m³
50 % < 游离 SiO₂ 含量 ≤ 80 %: 0.3 mg/m³
游离 SiO₂ 含量 > 80 %: 0.2 mg/m³
临界不良健康效应 : 矽肺
备注 : G1

工程控制 : 确保工作点通风良好
从排放源头去除蒸气

个人防护装备

呼吸系统防护 : 在通风不足的情况下戴呼吸防护装置。带过滤器的呼吸器具 ABEK
眼睛防护 : 护目镜
皮肤及身体防护 : 完整的身体防护
手部防护 : 防护手套。短暂接触: 丁腈橡胶/氯丁橡胶, ≥ 0.2 mm。长时间或重复接触: 丁腈, ≥ 1.25 mm。

第 9 部分 理化特性

物理状态 : 固体, 糊剂
颜色 : 黑色
气味 : 无可得到的数据
易燃性 (固体、气体) : 无可得到的数据
熔点/凝固点 : 无可得到的数据
沸点或初始沸点及沸腾范围 : 无可得到的数据
易燃性 : 无可得到的数据
上下爆炸极限/易燃极限 : 无可得到的数据

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress

修订日期: 2025/08/22

最初编制日期: 2020/09/07

取代: 2024/08/01

闪点	: 无可得到的数据
自燃温度	: 无可得到的数据
分解温度	: 无可得到的数据
pH 值	: 不适用
运动黏度	: 无可得到的数据
可溶性	: 水溶性: 不溶 溶解度 (其它): 丙酮, 醇: 极轻微溶解. 脂肪烃, 芳香烃: 可分散的 含氯溶剂: 可分散的
辛醇-水分配系数 (对数值)	: 不适用
蒸气压	: 无可得到的数据
密度和/或相对密度	: 1.19 kg/dm ³ (20 ° C)
相对蒸气密度	: 无可得到的数据
颗粒特征	: 不适用

第 10 部分 稳定性和反应性

反应性	: 在室温与空气中的水发生固化
化学稳定性	: 在室温及正常使用条件下稳定
危害性反应的可能性	: 正常使用下没有
应避免的条件	: 高温
不相容材料	: 氧化剂、水
具有危害性的分解产物	: 火灾时: 热分解或燃烧时会放出碳氧化物和其它有毒气体或蒸气。 碳氧化物 (CO、CO ₂) 无定型二氧化硅

第 11 部分 毒理学信息

急性毒素	
急性毒性	: 未分级

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress

修订日期: 2025/08/22

最初编制日期: 2020/09/07

取代: 2024/08/01

0,0',0"-乙烯硅次基三(2-戊酮肟) (58190-62-8)

LD50 经口 老鼠: 1000 - 2000 mg/kg

LD50 皮肤吸收 老鼠: > 2000 mg/kg

0,0',0"-甲基硅次基三(2-戊二酮肟) (37859-55-5)

LD50 经口 老鼠: 1234 mg/kg

LD50 皮肤吸收 老鼠: > 2000 mg/kg

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 (919-30-2)

LD50 经口 老鼠: 1490 mg/kg

LD50 皮肤吸收 兔子: 4076 mg/kg

LC50 吸入 老鼠: > 145 mg/m³/6 h

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

LD50 经口 老鼠: > 4800 mg/kg

LD50 皮肤吸收 老鼠: > 2375 mg/kg

LC50 吸入 老鼠: 36 mg/l/4 h

皮肤腐蚀/刺激

皮肤腐蚀/刺激 : 未分级

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/眼刺激 : 未分级

呼吸道或皮肤致敏

呼吸道或皮肤致敏 : 可能导致皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性

生殖细胞致突变性 : 未分级

致癌性

致癌性 : 未分级

生殖毒性

生殖毒性 : 未分级

特异性靶器官毒性(一次接触)

特异性靶器官毒性 (单次接触) : 未分级

特异性靶器官毒性(重复接触)

特异性靶器官毒性 (重复接触) : 长期或反复接触会对器官造成伤害。

吸入危害

第 12 部分 生态学信息

生态毒性

水生 急性 : 未分级

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress

修订日期: 2025/08/22

最初编制日期: 2020/09/07

取代: 2024/08/01

0,0',0"-乙烯硅次基三(2-戊酮肟) (58190-62-8)

毒性鱼类 LC50 (*Oncorhynchus mykiss*): > 100 mg/l, 96 h

毒性大型蚤 EC50 (*Daphnia magna*): > 100 mg/l, 48 h

毒性藻类 EC50 (*Raphidocelis subcapitata*): 88 mg/l, 72 h

0,0',0"-甲基硅次基三(2-戊二酮肟) (37859-55-5)

毒性鱼类 LC50 (*Oncorhynchus mykiss*): > 100 mg/l, 96 h

毒性大型蚤 EC50 (*Daphnia magna*): > 100 mg/l, 48 h

毒性藻类 EC50 (*Raphidocelis subcapitata*): 88 mg/l, 72 h

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 (919-30-2)

毒性鱼类 LC50 (*Danio rerio*): > 934 mg/l, 96 h

毒性大型蚤 EC50 (*Daphnia magna*): 331 mg/l, 48 h

毒性藻类 EC50 (*Desmodesmus subspicatus*): > 1000 mg/l, 72 h

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

毒性鱼类 LC50 (*Oncorhynchus mykiss*): > 0.022 mg/l, 96 h

毒性大型蚤 EC50 (*Daphnia magna*): > 0.015 mg/l, 48 h

毒性藻类 EC50 (*Raphidocelis subcapitata*): > 0.022 mg/l, 96 h

水生 慢性 : 未分级。可从产品中浸出的八甲基环四硅氧烷 (556-67-2) 的最大浓度低于水生生物的既定安全水平 (< 0.0079 mg/l)。

0,0',0"-乙烯硅次基三(2-戊酮肟) (58190-62-8)

毒性藻类 NOEC (*Raphidocelis subcapitata*): 32 mg/l, 72 h

0,0',0"-甲基硅次基三(2-戊二酮肟) (37859-55-5)

毒性藻类 NOEC (*Raphidocelis subcapitata*): 32 mg/l, 72 h

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 (919-30-2)

毒性大型蚤 NOEC (*Daphnia magna*): > 11.9 mg/l, 21 d

毒性藻类 NOEC (*Desmodesmus subspicatus*): 1.3 mg/l, 72 h

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

毒性鱼类 NOEC (*Oncorhynchus mykiss*): ≥ 0.0044 mg/l, 93 d

毒性大型蚤 NOEC (*Daphnia magna*): ≥ 0.015 mg/l, 21 d

毒性藻类 NOEC (*Raphidocelis subcapitata*): < 0.022 mg/l, 96 h

持久性及降解性

0,0',0"-乙烯硅次基三(2-戊酮肟) (58190-62-8)

不容易生物降解 (1 %, 28 d, OECD 301 B)

0,0',0"-甲基硅次基三(2-戊二酮肟) (37859-55-5)

不容易生物降解 (1 %, 28 d, OECD 301 B)

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 (919-30-2)

不容易生物降解 (67 %, 28 d, OECD 301 A)

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

不容易生物降解 (3,7 %, 29 d, OECD 310)

生物积累潜力

0,0',0"-乙烯硅次基三(2-戊酮肟) (58190-62-8)

生物富集系数 (BCF): 69.21 l/kg

0,0',0"-甲基硅次基三(2-戊二酮肟) (37859-55-5)

生物富集系数 (BCF): 103.3 l/kg

3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺 (919-30-2)

生物富集系数 (BCF): 3.4 (OECD 305 C)

八甲基环四硅氧烷 (556-67-2)

生物富集系数 (BCF): 12400 l/kg (EPA OTS 797.1520)

Log Kow: 6.98 (21.7 ° C)

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress
修订日期: 2025/08/22
最初编制日期: 2020/09/07
取代: 2024/08/01

在土壤中的流动性
沒有更進一步的資訊
其他有害效应
沒有更進一步的資訊

第 13 部分 废弃处置

- 废物处理方法** : 使用者需注意地方法规中有关废弃处置的内容。禁止排入排水沟或河流中, 依据当地法规废弃。
- 废弃处置方法** : 根据适用的法规和规定, 以及废弃时产品特性, 在适当的处理和处置设施处置废料。
- 污染包装物** : 被污染的包装应尽可能清空。 根据适用的法规和规定, 以及废弃时产品特性, 在适当的处理和处置设施处置废料。 在许可的废弃物收集点处置。

第 14 部分 运输信息

国际法规

道路运输

- 联合国编号 : UN 1950
运输专用名称 : 气雾剂
运输危险性分类 : 2
危险标签 : 2



- 包装等级 : 不适用
特殊规定 : 63, 190, 277, 327, 344
数量限制 : 见 SP277
除外量 : E0
包装导则 : P207, LP200
特殊包装规定 : PP87, L2

海运

- 联合国编号 (IMDG) : UN 1950
运输专用名称 (IMDG) : AEROSOLS
运输危险类别 (IMDG) : 2.2
危险性标签 (IMDG) : 2.2



- 包装等级 (IMDG) : 不适用
数量限制 (IMDG) : SP277
除外量 (IMDG) : E0
包装指示 (IMDG) : P207, LP200
特殊包装规定 (IMDG) : PP87, L2

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress

修订日期: 2025/08/22

最初编制日期: 2020/09/07

取代: 2024/08/01

EmS 编号(IMDG) : F-D, S-U

积载类别(IMDG) : None

航空运输

联合国编号(IATA) : UN 1950

运输专用名称(IATA) : Aerosols, non-flammable

运输危险性分类(IATA) : 2.2

危险性标签(IATA) : 2.2



包装等级(IATA) : 不适用

PCA(客运和货运)例外 : E0

数量(IATA)

PCA(客运和货运)限制 : Y203

数量(IATA)

PCA(客运和货运)限制 : 30kgG

数量最大净数量(IATA)

PCA(客运和货运)包装 : 203

指示(IATA)

PCA(客运和货运)最大 : 75kg

净数量(IATA)

Cargo Aircraft Only : 203

(仅限货机)包装指示

(IATA)

Cargo Aircraft Only : 150kg

(仅限货机)最大净数量

(IATA)

特殊条款(IATA) : A98, A145, A167, A802

ERG 代码(IATA) : 2L

海洋污染物 : 否

运输注意事项 : 没有更进一步的信息

第 15 部分 法规信息

危险化学品安全管理条例 : -

GHS 分类(CN)

物理性危害 : 气溶胶 3

健康危险 : 皮肤过敏 1

特异性靶器官毒性-反复接触 1

环境危害 : 未分类

产品名称: DIRKO™ HT Black ProfiPress
修订日期: 2025/08/22
最初编制日期: 2020/09/07
取代: 2024/08/01

第 16 部分 其他信息

最初编制日期 : 2020/09/07
修订日期 : 2025/08/22

免责声明: 本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者, 在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本 SDS 所导致的伤害, 本 SDS 的编写者将不负任何责任。